

Лонгафор (таблетированный препарат).

Средство "Лонгафор" специально предназначено для долгосрочного обеззараживания воды; разрушает органические вещества, вызывающие мутность воды; противодействует росту микроспор зелёного планктона в открытых бассейнах; имеет осветляющий эффект. Специальный состав химии, а также особая методика изготовления позволяют долго растворять таблетки "Лонгафора" в бассейне от семи до четырнадцати дней в зависимости от температуры и жесткости воды. Равномерно растворяясь в течение этого времени, "Лонгафор" выделяет в воду бассейна заданное количество активного хлора каждый день - это ровно то количество, которое необходимо для обеззараживания бассейна определенного объёма.



Помещая таблетки в автохлоратор (при его отсутствии в скиммер или плавающий "поплавок"-дозатор, Вы тем самым освобождаете себя от необходимости добавлять ежедневно в воду требуемые дозы хлора. Достаточно просто уложить необходимое количество таблеток в скиммер и спустя неделю заменить полностью растворившиеся таблетки на новые.

Рекомендуемые дозировки:

текущая обработка - 1 таблетка (200г) Лонгафора на 30 куб м воды каждые 1-2 недели;
"ударная" обработки: 1 таблетка (200г) Лонгафора + 600 г Эмовекса на 30 куб м воды.

При интенсивном использовании бассейна увеличивают частоту использования химии и дозировку в соответствии с показателем тестера хлора (содержание остаточного "свободного" хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,3-0,6 мг/л).

Меры предосторожности:

беречь от детей; не смешивать с другой химией для бассейна при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав:

хлорпроизводное изоциануровой кислоты.

Срок хранения препарата:

два года с даты изготовления.

Условия хранения химии:

хранить при t не выше 25 градусов С в сухом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от кислот и кислородсодержащих препаратов; беречь от влаги и прямых солнечных лучей.

Дозировка, таб	Объём бассейна, м ³			
	30	60	90	120
текущая обработка (Лонгафор)	1	2	3	4
"ударная" обработка (Лонгафор/Эмовекс)г	1/600	2/1200	3/1800	4/2400