

Эквиталл жидкость

Для бассейнов, оборудованных станциями электронного дозирования, рекомендуется жидкий "Эквиталл", расфасованный в тридцатилитровые канистры (товарный вес - 36 кг).

Для небольших бассейнов можно использовать "Эквиталл" в трехлитровых канистрах (товарный вес - 3,6 кг).

Перед проведением коагуляции следует проверить и при необходимости довести до нормы значения pH (7,0-7,4) и свободного хлора (0,3-0,6 мг/л), 90 - 180 мл "Эквиталла" очень медленно вливают в скиммер при работающем циркуляционном насосе, после чего необходимо выключить насос на 20мин (для накопления слоя хлопьев).



Слой хлопьев со дна бассейна удаляют с помощью пылесоса, включают вентиль насоса бассейна на промывку.

Для автоматических систем дозирования, в зависимости от степени загрязнения воды, рекомендуется 2,5-25 мл Эквиталла на 10 м3 воды.

Внимание: не добавлять препарат напрямую в воду бассейна!

Меры предосторожности:

беречь от детей;
не смешивать с другой химией для бассейна;
при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав:

алюминия полиоксихлорид;
содержание основного вещества - 12 % (по оксиду алюминия).

Срок хранения:

6 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения химии:

хранить в герметичной упаковке при температуре не ниже 10 градусов С. _